


Soviteosa

TSRTR



Mitat



Tuotekuvaus

Soviteosa SR-kanaviin.

Kanavan katkaisun jälkeen soviteosan urat täytetään tiivistysmassalla ja soviteosa työnnetään kanavan katkaistuuun päähän. Urat pitävät soviteosan paikallaan kanavassa.

Toinen pää on kantattu, joten siinä ei ole teräviä reunoja ja näin helpottaa asentamista.

Katso kanavan katkaisuohteet kuljetuskanavien yleisesitteestä.

Voidaan käyttää myös sovitinkappale OTRTH:n sijasta Transferin ja joustavan kanavan THVTR:n välillä.

Ød nom	t mm	l mm	l _i mm	m kg
80	0,7	18	44	0,10
100	0,7	18	44	0,10
125	0,7	18	44	0,20
140	0,7	18	44	0,20
150	0,7	18	44	0,20
160	0,7	18	44	0,20
180	0,7	20	37	0,30
200	0,7	20	37	0,30
224	0,7	20	37	0,30
250	0,7	20	37	0,30
300	0,9	22	32	0,40
315	0,9	22	32	0,50
350	0,9	22	32	0,50
400	0,9	22	32	0,70
450	0,9	22	32	0,80
500	0,9	22	32	0,90

Tilausesimerkki

	TSRTR	200
Tuotetunnus		
Koko Ød		